

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Фотодатчик направления TDS241+30 см кабель CAME 30 01 14  
0013  
(30 01 14 0013)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 30 01 14 0013

---

Характеристики товара

---

Фото 30 01 14 0013

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание Фотодатчик направления TDS241+30 см кабель CAME 30 01 14 0013

Фотодатчик направления TDS241+30 см кабель предназначен для подключения к системам автоматизации и контроля, где требуется фиксация направления и передача сигнала на управляющее оборудование. Модель поставляется с кабельной частью длиной 30 см, что упрощает размещение датчика на объекте и прокладку соединений внутри контролируемой зоны.

Устройство выполнено как отдельный компонент и используется в составе технических решений, требующих надежного считывания положения или направления движения. Компактный формат и кабельная длина помогают организовать монтаж в местах с ограниченным пространством и обеспечить удобный подвод проводов к блоку управления.

### Функциональные возможности 30 01 14 0013

Фотодатчик направления TDS241+30 см кабель обеспечивает формирование сигнала, который используется для определения направления в автоматизированных сценариях работы оборудования. Благодаря кабелю длиной 30 см датчик удобно интегрируется в систему на расстоянии от точки подключения, а сам компонент рассчитан на работу в типовых условиях эксплуатации оборудования CAME.

- Считывание направления и передача управляющего сигнала в систему автоматизации.
- Подключение через кабель длиной 30 см для гибкого размещения на объекте.
- Использование как запчасти или компонента для поддержания работоспособности оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип: фотодатчик направления.
- Модификация: TDS241.
- Длина кабеля: 30 см.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.013 кг.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Фотодатчик направления применяется в составе систем контроля и автоматизации, где требуется фиксация направления и корректное формирование сигнала для управляющей электроники. Компонент может использоваться при обслуживании, замене или комплектации устройств, в которых предусмотрен аналогичный фотодатчик направления.

Устройство рассчитано на установку в составе соответствующей системы и дальнейшее подключение к элементам управления через кабельную линию. При проектировании места установки важно учесть длину кабеля 30 см и обеспечить удобный подвод проводов к точке подключения.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Фотодатчик направления TDS241+30 см кабель CAME 30 01 14 0013

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.013 кг
Артикул	30 01 14 0013
Бренд	CAME
Модель	TDS241
Тип	Фотодатчик направления
Длина кабеля	30 см

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Фотодатчик направления TDS241+30 см кабель CAME 30 01 14 0013**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 7