

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Система аварийного питания для FLUO-SL с аккумулятором 12
В, 2 Ач и креплением CAME 818XC-0010
(818XC-0010)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XC-0010

Характеристики товара

Фото 818XC-0010

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Система аварийного питания для FLUO-SL с аккумулятором 12 В, 2 Ач и креплением CAME 818XC-0010

Система аварийного питания CAME предназначена для обеспечения продолжения работы автоматики при кратковременном отключении электропитания. Модель создана для совместной эксплуатации с автоматикой раздвижных дверей FLUO-SL и рассчитана на подключение аккумулятора, который поддерживает работу оборудования в условиях кратковременного пропадания сети.

Устройство поставляется в конфигурации с аккумулятором 12 В и емкостью 2 Ач. Для обеспечения корректной работы предусмотрено зарядное управление, параметры которого подобраны под требования совместимого оборудования. Такая компоновка удобна при монтаже в системах, где важно сохранить работоспособность автоматики сразу после восстановления питания.

Функциональные возможности 818XC-0010

- Поддержка работы автоматики при кратковременном отключении электропитания.
- Заряд аккумулятора с контролем максимального зарядного тока.
- Питание от аккумулятора (12 В) для обеспечения непрерывности работы системы управления раздвижной дверью.
- Ориентация на использование в составе оборудования FLUO-SL при установках, где требуется резервная функциональность.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Максимальный зарядный ток: 500 мА.
- Зарядное напряжение: 13.8 В.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.5 Вт.
- Количество аккумуляторов: 1.
- Ёмкость аккумулятора: 2 Ач.
- Вес (кг): 1.5.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Система аварийного питания используется в составе автоматики раздвижных дверей FLUO-SL (кроме серии LIGHT). Она актуальна для объектов, где требуется сохранить работоспособность автоматики сразу при кратковременных перерывах электроснабжения и быстро вернуться к нормальному режиму после восстановления питания.

При проектировании и подборе решения важно учитывать ограничения применения, чтобы устройство работало в рамках совместимого оборудования раздвижных дверей FLUO-SL.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Для автоматики раздвижных дверей FLUO (кроме серии LIGHT).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Система аварийного питания для FLUO-SL с аккумулятором 12 В, 2 Ач и креплением CAME 818XC-0010

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	1.5 кг
Артикул	818XC-0010
Модель/serialNumber	818XC-0010
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.5 Вт
Зарядное напряжение	13.8 В
Макс. зарядный ток	500 мА
Назначение	Система аварийного питания для автоматики раздвижных дверей FLUO-SL
Емкость аккумулятора	2 Ач
Количество аккумуляторов	1
Напряжение аккумулятора	12 В
Совместимое оборудование	Автоматика раздвижных дверей FLUO-SL (кроме серии LIGHT)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Система аварийного питания для FLUO-SL с аккумулятором 12 В, 2 Ач и креплением CAME 818XC-0010



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>