

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная панель со сплошной стеклянной поверхностью XVP
F- IP CAME 840aa0020
(840AA-0020)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 840AA-0020

Характеристики товара

Фото 840AA-0020

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная панель со сплошной стеклянной поверхностью XVP F-IP CAME 840aa0020

Вызывная панель XVP от CAME предназначена для организации видеообмена с посетителями на объекте. Модель выполнена во встраиваемом форм-факторе и рассчитана на эксплуатацию в условиях, где важны устойчивость к воздействию среды и стабильная работа оборудования. Отличительной особенностью панели является сплошная стеклянная поверхность и сенсорный дисплей, обеспечивающий удобное и понятное управление.

Устройство подходит для применения в системах домофонии и видеосвязи. Экран диагональю 7 дюймов поддерживает отображение информации, а видеотракт использует стандарт H.264. Для передачи данных и интеграции предусмотрены беспроводные возможности, а конструктив защищён по классу IP 55 и со степенью ударопрочности IK 08. Благодаря рабочему диапазону температур панель сохраняет работоспособность при эксплуатации на улице.

Функциональные возможности 840AA-0020

- Комбинация высокой яркости и низкого коэффициента отражения дисплея помогает сохранять читаемость информации даже при ярком освещении.
- Повышенная устойчивость поверхности к царапинам обеспечивается применением более сложного процесса обработки перекрывающих слоёв.
- Защита от запотевания экрана достигается отсутствием воздуха между дисплеем и стеклянной поверхностью.
- Точная работа сенсорного управления сохраняется при использовании перчаток и в условиях влажной погоды.
- Широкоугольный обзор камеры вызывной панели помогает охватывать посетителей с разных расстояний и положений.
- Расширенные возможности управления позволяют настраивать пользовательские интерфейсы и макеты под требования заказчика.
- Показ абонентов может выполняться в виде виртуальных кнопок с графическим отображением, а также поддерживается размещение изображений и логотипов для навигации посетителей.
- Функция построения маршрута отображает интерактивную карту, указывающую путь до нужного объекта внутри здания.
- Поддерживаются функции для слабослышащих и слабовидящих, чтобы обеспечить доступность управления для различных категорий пользователей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты: IP 55.
- Степень защиты от ударов: IK 08.
- Рабочие температуры: от -40 до +55 °С.
- Цвет: черный.
- Экран: TFT 7 дюймов.
- Разрешение: 1024 × 600 пикселей.
- Потребление в режиме ожидания: 700 мА.
- Видеостандарт: H.264.
- Стандарт беспроводной передачи данных: Bluetooth LE 5.0.
- Питание: 12–24 В (диапазон электропитания).
- Тип домофона: видео.
- Технология: IP 360.
- Тип монтажа: встроенный.
- Габариты: высота 406 мм, ширина 153 мм.
- Глубина при встроенном монтаже: 15 мм.
- Питание PoE: IEEE 802.3at (PoE+ до 25 Вт).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная панель XVP предназначена для входных зон и используется для организации видеообмена между посетителями и абонентами. Встраиваемый монтаж делает модель удобной для проектов, где требуется аккуратная интеграция устройства в фасад или входную группу. Защита IP 55 и ударопрочность IK 08 позволяют применять оборудование в уличных условиях, а рабочая температура от -40 до +55 °С обеспечивает стабильность эксплуатации в широком климатическом диапазоне.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная панель со сплошной стеклянной поверхностью XVP F- IP CAME 840aa0020

Артикул	840AA-0020
Экран	TFT 7
Стандарт беспроводной передачи данных	Bluetooth LE 5.0
Разрешение (пиксели)	1024 × 600
Видеостандарт	H.264
Технология	IP 360
Потребление в режиме ожидания (мА)	700
Вес (кг)	3.318
Единица измерения	шт
Степень защиты от ударов	IK 08
Класс защиты (IP)	IP 55
Цвет	Черный
Тип монтажа	встроенный
Тип домофона	видео
Ширина (мм)	153
Высота (мм)	406

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Глубина при встроенном монтаже (мм)	15
Напряжение электропитания (В)	12 ÷ 24
Питание PoE	IEEE 802.3at. PoE+ до 25 Вт
Диапазон рабочих температур (°C)	-40 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная панель со сплошной стеклянной поверхностью XVP F- IP CAME 840aa0020



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>