

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматический выдвижной противотаранный блокиратор
ONE40 Ø250 H1000 CAME BHONE40
(BHONE40)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание BHONE40

Характеристики товара

Фото BHONE40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматический выдвижной противотаранный блокиратор ONE40 Ø250 H1000 CAME BHONE40

Автоматический выдвижной противотаранный блокиратор ONE40 предназначен для организации контролируемого проезда на объектах, где требуется надежная механическая защита. Модель выполнена как моноблок ONE40 Ø250 H1000: корпус изготовлен из высокопрочной стали и имеет защитное полимерное покрытие, которое помогает сохранять рабочие свойства при эксплуатации в условиях регулярного воздействия окружающей среды. По назначению блокиратор относится к противотаранной серии и рассчитан на эксплуатационные сценарии, связанные с повышенными требованиями к стойкости.

Конструктивная часть выполнена в форм-факторе, ориентированном на автоматическое выдвижение и возврат в исходное положение. Такое решение удобно для объектов с организованной схемой пропуска транспорта, когда необходимо обеспечить управляемость и визуально понятную работу барьерного элемента.

Функциональные возможности BHONE40

- Автоматическое выдвижение и опускание блокиратора в процессе работы системы управления проездом.
- Противотаранное назначение серии, рассчитанное на нагрузочные сценарии, заявленные для линейки ONE40.
- Защита корпуса: моноблок из высокопрочной стали с защитным полимерным покрытием.
- Работа в условиях эксплуатации при температурных ограничениях без обогревателя и в варианте со стандартной системой обогрева.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты (IP): 67.
- Напряжение электропитания блока управления: 230/400 трехфазного тока.
- Напряжение электропитания двигателя (50 Гц): 230/400 трехфазного тока.
- Рабочее давление: 45 бар.
- Время подъема: 5 с.
- Время опускания: 3–5 с.
- Диапазон рабочих температур: 0 ÷ +50 °С, без обогревателя.
- Допускаемые условия по рабочей температуре (без системы обогрева с использованием антифриза): до –20 °С.
- Допускаемые условия по рабочей температуре (со стандартной системой обогрева с использованием антифриза): до –50 °С.
- Единица измерения в поставке: шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор применяется для организации контролируемого проезда и противотаранной защиты на объектах, где требуется автоматическое управление барьерным элементом. Подходит для сценариев, связанных с повышенными требованиями к безопасности проезжей части, а также для эксплуатации в диапазоне температур, учитывающем вариант работы без обогревателя или с применением стандартного обогрева и антифриза.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматический выдвигной противотаранный блокиратор ONE40 Ø250 H1000 CAME BNONE40

Единица измерения	шт
Класс защиты (IP)	67
Напряжение электропитания двигателя (В, 50 Гц)	230/400 трехфазного тока
Напряжение электропитания блока управления (В)	230/400 трехфазного тока
Время подъема (с)	5
Время опускания (с)	3 - 5
Рабочее давление (бар)	45
Назначение	противотаранная защита проезда
Модификация/тип исполнения	моноблок ONE40 Ø250 H1000
Материал корпуса	высокопрочная сталь
Покрытие	защитное полимерное покрытие
Диапазон рабочих температур (°C)	0 ÷ +50, без обогревателя
Рабочая температура (до -50 °C, со стандартной системой обогрева с антифризом)	до -50 °C
Рабочая температура (до -20 °C, без системы обогрева с антифризом)	до -20 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматический выдвижной противотаранный блокиратор ONE40 Ø250 H1000 CAME ВHONE40



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>