

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Линейный привод для распашных ворот ATS50AGM CAME
W01MP-0150
(W01MP-0150)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание W01MP-0150

Характеристики товара

Фото W01MP-0150

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Линейный привод для распашных ворот ATS50AGM CAME W01MP-0150

Линейный привод CAME ATS50AGM предназначен для автоматизации распашных ворот и обеспечивает перемещение створок за счет механического усилия с электроприводом. Модель рассчитана на работу от сети 230 В и поддерживает режим управления с учетом встроенных концевых выключателей, которые помогают фиксировать крайние положения створки в процессе открытия и закрытия.

Привод рассчитан для створок до 5 м, что делает его подходящим вариантом для проектов, где требуется надежное решение для ежедневного использования распашных ворот. В карточке также приведены ключевые электрические и эксплуатационные параметры: время открывания на 90°, класс защиты по степени пылевлагозащиты, рабочая температура и максимальные значения по усилию и массе створки.

Функциональные возможности W01MP-0150

- Автоматизация распашных ворот с линейным типом привода.
- Самоблокирующееся исполнение, помогающее удерживать створку в закрытом положении.
- Встроенные концевые выключатели для контроля крайних положений створки.
- Работа от электропитания 230 В с расчетными значениями потребляемого тока и мощности.
- Возможность эксплуатации в диапазоне рабочих температур от -20 до +55 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открывания на 90°: 20 с.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 230 В.
- Макс. потребляемый ток: 1 А.
- Мощность: 250 Вт.
- Толкающее усилие: 400 ÷ 3000 Н.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Макс. ширина створки: до 5 м.
- Макс. масса створки: до 1000 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Автоматизация распашных ворот на объектах, где требуется линейный привод и рассчитанные параметры по массе и ширине створки.
- Эксплуатация при наружной установке с учетом класса защиты IP54 и температурных условий.
- Использование в составе системы автоматизации ворот САМЕ, где требуется управление с фиксацией крайних положений.

Для корректной установки и безопасной эксплуатации рекомендуется подбирать комплектующие и способ управления в соответствии с конструктивными параметрами ворот и условиями монтажа.

Документация по модели представлена отдельными файлами (инструкция и сертификат), которые могут потребоваться при вводе в эксплуатацию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Линейный привод для распашных ворот ATS50AGM CAME W01MP-0150

Вес	9.45 кг
Габариты упаковки ДхШхВ	150 × 108 × 1092 мм
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Макс. потребляемый ток	1 А
Мощность	250 Вт
Модель (serialNumber)	W01MP-0150
Артикул	W01MP-0150
Тип привода	Линейный
Толкающее усилие	400 ÷ 3000 Н
Время открывания на 90°	20 с
Класс защиты (IP)	IP54
Макс. масса створки	1000 кг
Макс. ширина створки	5 м
Напряжение электропитания	230 В
Напряжение электропитания двигателя	230 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Линейный привод для распашных ворот ATS50AGM CAME W01MP-0150



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>