

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Привод 24В потолочный для секционных ворот CAME W01MV-
0050
(W01MV-0050)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание W01MV-0050

Характеристики товара

Фото W01MV-0050

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Привод 24В потолочный для секционных ворот CAME W01MV-0050

Привод 24В потолочный для секционных ворот CAME W01MV-0050 предназначен для автоматизации секционных ворот и рассчитан на эксплуатацию в режиме повседневного использования. Конструктивно решение предполагает работу от двигателя с питанием 24 В и управлением от блока управления, установленного в составе автоматики. Модель относится к приводам, которые обеспечивают уверенное перемещение створки при рабочих нагрузках и сохраняют работоспособность в широком температурном диапазоне.

Для удобства эксплуатации предусмотрены параметры, позволяющие оценить интенсивность использования и динамику движения. Уровень защиты блока управления IP 40 обеспечивает защиту электрических компонентов от попадания твердых частиц и помогает сохранять стабильность работы в условиях эксплуатации внутри помещений, где используются секционные ворота. Тяговое усилие 600 Н и максимальная мощность 90 Вт задают силовой ресурс, необходимый для корректного перемещения воротного полотна.

Функциональные возможности W01MV-0050

Автоматика на базе привода W01MV-0050 обеспечивает перемещение секционных ворот с заданной скоростью и цикличностью работы. Встроенные параметры управления рассчитаны на выполнение рабочих циклов в течение часа и поддерживают устойчивый режим функционирования при регулярной эксплуатации.

- Движение створки со скоростью 6,8 м/мин.
- Работа в цикловом режиме: 10 циклов в час.
- Питание двигателя 24 В для работы силового узла привода.
- Управление от сети 230 В через блок управления.
- Стабильность работы в условиях температур от -20 до +55 °С.
- Учет режима ожидания: потребление 4,5 мА в ожидании.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Технические характеристики модели подобраны для оценки совместимости с воротной конструкцией и для правильного подбора автоматики под условия эксплуатации.

- Класс защиты блока управления (IP): 40.
- Напряжение электропитания: 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Максимальная мощность: 90 Вт.
- Скорость движения: 6,8 м/мин.
- Циклов/час: 10.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Тяговое усилие: 600 Н.
- Потребление в режиме ожидания: 4,5 мА.

Для логистики предусмотрены данные по упаковке: вес изделия 4,35 кг и кратность упаковки 1 шт.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 4,35 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Привод W01MV-0050 применяется для автоматизации секционных ворот в составе автоматической системы ворот. Использование привода позволяет организовать регулярный цикл открытия и закрытия створки, а технические параметры модели дают возможность оценить пригодность по скорости движения, тяговому усилию и допустимым условиям температуры на объекте.

- Автоматизация секционных ворот в помещениях с установленной системой привода.
- Эксплуатация при температуре от -20 до +55 °С.
- Работа в цикловом режиме с расчетом 10 циклов в час.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Привод 24В потолочный для секционных ворот CAME W01MV-0050

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	4,35 кг
Скорость движения	6,8 м/мин
Тяговое усилие	600 Н
Потребление в режиме ожидания	4,5 мА
Макс. мощность	90 Вт
Класс защиты блока управления (IP)	40
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Напряжение электропитания	230 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Циклов/час	10

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Привод 24В потолочный для секционных ворот CAME W01MV-0050



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>